

Série miniatura e ligeira

Os grampos verticais são os modelos mais utilizados. O braço de aperto e o punho de accionamento movimentam-se na mesma direcção. Sendo o movimento do punho de accionamento substancialmente mais curto que o do braço de pressão. Este facto permite o accionamento rápido do grampo de fixação. Os grampos estão equipados com rebi-

tes de aço inoxidável e um punho de plástico vinil de cor vermelha, de elevada resistência ao óleo. Indicados para aplicações ligeiras em variados ramos da industria onde seja necessária uma força de retenção pouco elevada como por ex. dispositivos de medição e controlo, montagem, furação, brasagem e posicionamento.

Série 101

Força de retenção $\Delta$ Fmáx.	50 kgf
Angulo de abertura do braço	100°
Angulo de abertura do punho	56°
Peso	55 g

de série:

Parafuso de pressão 10-24 neoprene: Ref. FC-10138  
2 anilhas de flanco: Ref. FW-100

\*Modelo em aço inoxidável: Ref. GH-101-ASS

GH-101-A  
GH-101-ASS\*



**GH-101-A** Braço em calha, base horizontal, punho vertical.

**GH-101-ASS** versão em inox do modelo GH-101-A.

**GH-101-AI** Braço em calha, base vertical, punho vertical.

**GH-101-AT** Braço em calha, base horizontal punho "T".

**GH-101-AIT** Braço em calha, base vertical, punho "T".

